



Sømløse rør

Karbonstål

Med sertifikat iflg. EN 10204/3.1.B

DIMENSJONER MM			EMNERØR			TYKKV. RØR ST.52-3N (S355J2H+N)		STÅLRØR API 5L X52N MOD.		
			TEOR. VEKT KG/M	TIM6VN MW450N 20MNV6N	ST.52-3N RL nr.	TEOR. VEKT KG/M	RL nr.	TEOR. VEKT KG/M	RL nr.	TOMMER/ SCH.
				RL nr.						
Utv.Ø	Innv.Ø	Gods								
30	20.0	5.0				3.00	11300110			
32	20	6.0	3.84	11001200	11101200					
	16	8.0	4.73	11001100	11101100					
33.4	24.2	4.6						3.27	11400940	1"-80/XS
	20.6	6.4						4.23	11401000	1"-160
	15.2	9.1						5.45	X	1"-XXS
33.7	28.5	2.6				1.99	X			
	27.3	3.2				2.40	X			
	25.7	4.0				2.92	X			
	23.7	5.0				3.54	X			
35	25.0	5.0				3.70	X			
36	25	5.5	4.14	11001500	11101500					
	20	8.0	5.52	11001400	11101400					
	16	10.0	6.40	11001300	11101300					
38	30.0	4.0				3.38	X			
	28.0	5.0				4.10	X			
	26.8	5.6				4.47	X			
	25.4	6.3				4.93	X			
40	28	6.0	5.03	11001800	11101800					
	25	7.5	6.01	11001700	11101700					
	20	10.0	7.40	11001600	11101600					
42.4	37.2	2.6				2.55	X			
	36.0	3.2				3.09	X			
	34.4	4.0				3.79	X			
	32.4	5.0				4.61	X			
	31.2	5.6				5.08	X			
	29.8	6.3				5.61	X			
	28.2	7.1				6.18	X			
	26.4	8.0				6.76	11301200			
	24.8	8.8				7.27	X			
	17.4	12.5				9.22	X			



Sømløse rør

Karbonstål

Med sertifikat iflg. EN 10204/3.1.B

DIMENSJONER MM			EMNERØR			TYKKV. RØR ST.52-3N (S355J2H+N)		STÅLRØR API 5L X52N MOD.		
			TEOR. VEKT KG/M	TIM6VN MW450N 20MNV6N	ST.52-3N	TEOR. VEKT KG/M		TEOR. VEKT KG/M		TOMMER/ SCH.
				RL nr.						
Utv.Ø	Innv.Ø	Gods								
44.5	36.5	4.0				4.00	X			
	34.5	5.0				4.87	X			
	33.3	5.6				5.37	X			
	31.9	6.3				5.95	11301280			
	30.3	7.1				6.60	11301300			
	26.9	8.8				7.75	X			
	24.5	10.0				8.51	X			
	19.5	12.5				9.86	X			
45	32	6.5	6.80	11002100	11102100					
	28	8.5	7.93	11002000	11102000					
	20	12.5	10.01	11001900	11101900					
48.3	43.1	2.6				2.93	X			
	41.9	3.2				3.56	X			
	40.9	3.7						4.07	X	1.1/2"-40/STD
	40.3	4.0				4.37	X			
	38.3	5.0				5.30	11301500			
	37.8	5.1						5.40	11401100	1.1/2"-80/XS
	37.1	5.6				5.90	11301600			
	35.7	6.3				6.60	11301700			
	34.1	7.1				7.20	11301800	7.23	11401200	1.1/2"-160
	32.3	8.0				7.90	11301900			
	27.9	10.2						9.54	11401300	1.1/2"XXS
	23.3	12.5				11.00	X			
50	36	7.0	7.73	11002400	11102400					
	32	9.0	9.41	11002300	11102300					
	25	12.5	11.55	11002200	11102200					
51	43.8	3.6				4.21	X			
	43.0	4.0				4.64	X			
	41.0	5.0				5.70	X			
	39.8	5.6				6.20	11302000			
	38.4	6.3				7.00	11302100			
	36.8	7.1				7.70	11302200			
	35.0	8.0				8.43	X			
	33.4	8.8				9.10	X			
	31.0	10.0				10.10	11302250			



Sømløse rør

Karbonstål

Med sertifikat iflg. EN 10204/3.1.B

DIMENSJONER MM			EMNERØR			TYKKV. RØR ST.52-3N (S355J2H+N)		STÅLRØR API 5L X52N MOD.		
			TEOR. VEKT KG/M	TIM6VN MW450N 20MNV6N	ST.52-3N RL nr.	TEOR. VEKT KG/M	RL nr.	TEOR. VEKT KG/M	RL nr.	TOMMER/ SCH.
				RL nr.						
Utv.Ø	Innv.Ø	Gods								
51	26.0	12.5				11.90	X			
54	45.0	4.5				5.49	X			
	29.0	12.5				12.80	X			
56	40	8.0	9.82	11002700	11102700					
	36	10.0	11.71	11002600	11102600					
	28	14.0	14.49	11002500	11102500					
57	50.6	3.2				4.25	X			
	49.0	4.0				5.23	X			
	47.0	5.0				6,,41	11302520			
	45.8	5.6				7.11	X			
	44.5	6.3				7.90	X			
	42.4	7.1				8.80	X			
	41.0	8.0				9.70	X			
	39.4	8.8				10.50	X			
	37.0	10.0				11.60	X			
	35.0	11.0				12.50	X			
	33.0	12.5				13.70	X			
	28.6	14.2				15.00	X			
60.3	54.5	2.9				4.10	X			
	53.9	3.2				4.51	X			
	52.5	3.9						5.44	11401400	2"-40/STD
	52.3	4.0				5.55	X			
	51.3	4.5				6.19	X			
	50.3	5.0				6.82	X			
	49.3	5.5						7.48	11401500	2"-80/XS
	49.1	5.6				7.50	11302600			
	47.7	6.3				8.40	X			
	46.1	7.1				9.30	11302700			
	45.2	7.6				9.80	X			
	44.3	8.0				10.30	11302800			
	42.9	8.7						11.10	11401600	2"-160
	42.7	8.8				11.20	X			
	40.3	10.0				12.40	11302900			
	38.1	11.1						13.40	11401700	2"-XXS
	35.3	12.5				14.70	X			



Sømløse rør

Karbonstål

Med sertifikat iflg. EN 10204/3.1.B

DIMENSJONER MM			EMNERØR			TYKKV. RØR ST.52-3N (S355J2H+N)		STÅLRØR API 5L X52N MOD.		
			TEOR. VEKT KG/M	TIM6VN MW450N 20MNV6N	ST.52-3N RL nr.	TEOR. VEKT KG/M	RL nr.	TEOR. VEKT KG/M	RL nr.	TOMMER/ SCH.
				RL nr.						
60.3	34.9	12.7						15.00	11401750	2"
	31.9	14.2				16.20	11303000	16.20	11401780	2"
	25.3	17.5				18.50	11303100			
63	50	6.5	12.18	11003200	11103200					
	45	9.0	16.15	11003100	11103100					
	40	11.5	19.14	11003000	11103000					
	36	13.5	21.82	11002900	11102900					
	32	15.5	23.72	11002800	11102800					
63.5	55.5	4.0				5.87	X			
	54.5	4.5				6.55	X			
	53.0	5.0				7.20	X			
	52.3	5.6				8.00	X			
	50.9	6.3				8.90	X			
	49.3	7.1				9.90	11303250			
	47.5	8.0				10.90	X			
	45.9	8.8				11.80	X			
	43.5	10.0				13.20	X			
	38.5	12.5				15.70	X			
	35.1	14.2				17.30	X			
	31.5	16.0				18.70	X			
70	64.2	2.9				4.80	X			
	62.8	3.6				5.90	X			
	62.0	4.0				6.51	X			
	60.0	5.0				8.01	X			
	58.8	5.6				8.90	X			
	57.4	6.3				9.90	X			
	55.8	7.1				11.00	X			
	54.0	8.0				12.20	X			
	52.4	8.8				13.30	X			
	50.0	10.0				14.80	X			
	45.0	12.5				17.70	X			
71	56	7.5	12.18	11003700	11103700					
	50	10.5	16.15	11003600	11103600					
	45	13.0	19.14	11003500	11103500					
	40	15.5	21.82	11003400	11103400					



Sømløse rør

Karbonstål

Med sertifikat iflg. EN 10204/3.1.B

DIMENSJONER MM			EMNERØR			TYKKV. RØR ST.52-3N (S355J2H+N)		STÅLRØR API 5L X52N MOD.		
			TEOR. VEKT KG/M	TIM6VN MW450N 20MNV6N	ST.52-3N RL nr.	TEOR. VEKT KG/M	RL nr.	TEOR. VEKT KG/M	RL nr.	TOMMER/ SCH.
				RL nr.						
Utv.Ø	Innv.Ø	Gods								
71	36	17.5	23.72	11003300	11103300					
73	62.6	5.2						8.60	11401800	2.1/2"-40/STD
	59.0	7.0						11.40	11401900	2.1/2"-80/XS
75	60	7.5	13.34	11004200	11104200					
	56	9.5	15.90	11004100	11104100					
	50	12.5	19.87	11004000	11104000					
	45	15.0	22.87	11003900	11103900					
	40	17.5	25.54	11003800	11103800					
76.1	70.3	2.9				5.23	11303350			
	68.1	4.0				7.11	X			
	67.1	4.5				7.95	11303400			
	66.1	5.0				8.77	X			
	64.9	5.6				9.70	X			
	63.5	6.3				10.90	11303500			
	61.9	7.1				12.10	X			
	60.1	8.0				13.40	X			
	58.5	8.8				14.60	11303600			
	56.1	10.0				16.30	11303700			
	54.1	11.0				17.70	X			
	51.5	12.5				19.70	11303800			
	47.7	14.2				21.70	11303900			
	44.1	16.0				23.70	X			
	41.1	17.5				25.30	11304000			
	36.1	20.0				27.70	11304100			
80	63	8.5	15.58	11004700	11104700					
	56	12.0	20.75	11004600	11104600					
	50	15.0	24.77	11004500	11104500					
	45	17.5	27.76	11004400	11104400					
	40	20.0	30.42	11004300	11104300					
82.5	74.5	4.0				7.74	X			
	72.5	5.0				9.56	X			
	71.3	5.6				10.60	X			
	69.9	6.3				11.90	11304200			
	68.3	7.1				13.20	X			



Sømløse rør

Karbonstål

Med sertifikat iflg. EN 10204/3.1.B

DIMENSJONER MM			EMNERØR			TYKKV. RØR ST.52-3N (S355J2H+N)		STÅLRØR API 5L X52N MOD.		
			TEOR. VEKT KG/M	TIM6VN MW450N 20MNV6N	ST.52-3N RL nr.	TEOR. VEKT KG/M	RL nr.	TEOR. VEKT KG/M	RL nr.	TOMMER/ SCH.
				RL nr.						
82.5	66.5	8.0				14.70	11304300			
	64.9	8.8				15.90	11304400			
	62.5	10.0				17.90	11304500			
	57.5	12.5				21.70	X			
	54.1	14.2				24.00	X			
	47.5	17.5				28.00	11304600			
	42.5	20.0				30.80	11304700			
85	67	9.0	17.50	11005200	11105200					
	61	12.0	22.27	11005100	11105100					
	55	15.0	26.67	11005000	11105000					
	50	17.5	29.98	11004900	11104900					
	45	20.0	32.96	11004800	11104800					
88.9	82.5	3.2				6.80	11304800			
	80.9	4.0				8.40	X			
	78.9	5.0				10.30	11304900			
	77.9	5.5						11.30	11402000	3"-40/STD
	77.7	5.6				11.50	11305000			
	76.3	6.3				12.90	X			
	74.7	7.1				14.40	X			
	73.7	7.6						15.30	11402100	3"-80/XS
	72.9	8.0				15.90	11305150			
	71.3	8.8				17.30	11305200			
	68.9	10.0				19.50	X			
	66.7	11.1						21.30	11402200	3"-160
	63.9	12.5				23.70	11305350			
	60.5	14.2				26.20	X			
	58.5	15.2				27.70	11305400	27.67	11402300	3"-XXS
	56.9	16.0				28.70	11305500			
	53.9	17.5				30.80	11305600	30.80	11402380	3"
	48.9	20.0				34.00	X			
	44.5	22.2				36.50	11305700			
	38.9	25.0				39.40	11305800			
90	71	9.5	19.53	11005700	11105700					
	67	11.5	22.95	11005600	11105600					
	63	13.5	26.23	11005500	11105500					
	56	17.0	31.49	11005400	11105400					



Karbonstål

[illegible]



Sømløse rør

Karbonstål

Med sertifikat iflg. EN 10204/3.1.B

DIMENSJONER MM			EMNERØR			TYKKV. RØR ST.52-3N (S355J2H+N)		STÅLRØR API 5L X52N MOD.		
			TEOR. VEKT KG/M	TIM6VN MW450N 20MNV6N	ST.52-3N RL nr.	TEOR. VEKT KG/M		TEOR. VEKT KG/M		TOMMER/ SCH.
				RL nr.						
Utv.Ø	Innv.Ø	Gods								
106	85	10.5	26.18	11007200	11107200					
	80	13.0	30.78	11007100	11107100					
	71	17.5	39.34	11007000	11107000					
	63	21.5	46.10	11006900	11106900					
	56	25.0	51.34	11006800	11106800					
108	100.8	3.6				9.27	X			
	98.0	5.0				12.70	X			
	96.8	5.6				14.10	X			
	95.4	6.3				15.80	11306900			
	93.8	7.1				17.70	X			
	90.4	8.8				21.40	X			
	88.0	10.0				24.20	11307000			
	83.0	12.5				29.60	11307100			
	76.0	16.0				36.20	11307200			
	73.0	17.5				39.00	11307300			
	68.0	20.0				43.40	X			
	58.0	25.0				51.40	11307400			
	48.0	30.0				57.30	11307500			
112	90	11.0	29.06	11007700	11107700					
	85	13.5	33.88	11007600	11107600					
	80	16.0	39.04	11007500	11107500					
	71	20.5	47.63	11007400	11107400					
	63	24.5	54.37	11007300	11107300					
114.3	107.9	3.2				8.77	X			
	107.1	3.6				9.83	X			
	105.3	4.5				12.18	X			
	104.0	5.0				13.50	X			
	103.1	5.6				15.01	X			
	102.3	6.0						16.10	11402400	4"-40/STD
	101.7	6.3				16.80	X			
	100.1	7.1				18.80	X			
	98.3	8.0				20.90	X			
	97.1	8.6						22.31	11402500	4"-80/XS
	96.7	8.8				22.80	X			
	94.3	10.0				25.70	11307900			
	92.1	11.1						28.30	11402600	4"-120



Sømløse rør

Karbonstål

Med sertifikat iflg. EN 10204/3.1.B

DIMENSJONER MM			EMNERØR			TYKKV. RØR ST.52-3N (S355J2H+N)		STÅLRØR API 5L X52N MOD.		
			TEOR. VEKT KG/M	TIM6VN MW450N 20MNV6N	ST.52-3N RL nr.	TEOR. VEKT KG/M	RL nr.	TEOR. VEKT KG/M	RL nr.	TOMMER/ SCH.
				RL nr.						
Utv.Ø	Innv.Ø	Gods								
114.3	89.3	12.5				31.60	X			
	87.3	13.5						33.50	11402700	4"-160
	85.9	14.2				35.10	11308100			
	82.3	16.0				38.60	X			
	80.1	17.1				41.10	11308200	41.10	11402800	4"-XXS
	79.3	17.5				41.70	11308300			
	74.3	20.0				46.50	11308400	46.50	11402900	4"
	69.9	22.2				50.40	11308500	50.40	11402960	4"
	64.3	25.0				55.30	11308600			
	63.5	25.4						55.70	11403000	4"
	58.3	28.0				59.60	11308700			
	54.3	30.0				62.40	11308800			
	50.3	32.0				64.95	X			
118	95	11.5	32.08	11008200	11108200					
	90	14.0	37.12	11008100	11108100					
	80	19.0	47.79	11008000	11108000					
	71	23.5	56.36	11007900	11107900					
	63	27.5	63.09	11007800	11107800					
121	111.0	5.0				14.30	11308900			
	109.8	5.6				15.90	11308920			
	101.0	10.0				27.40	11309000			
	96.0	12.5				33.40	11309100			
	86.0	17.5				44.70	11309200			
	81.0	20.0				49.80	X			
	71.0	25.0				59.20	11309300			
	57.0	32.0				70.20	11309400			
125	100	12.5	36.68	11008700	11108700					
	95	15.0	42.05	11008600	11108600					
	90	17.5	47.82	11008500	11108500					
	80	22.5	58.57	11008400	11108400					
	71	27.0	67.12	11008300	11108300					
127	119.0	4.0				12.13	X			
	117.0	5.0				15.00	X			
	114.4	6.3				18.80	11309500			
	112.8	7.1				21.00	X			



Sømløse rør

Karbonstål

Med sertifikat iflg. EN 10204/3.1.B

DIMENSJONER MM			EMNERØR			TYKKV. RØR ST.52-3N (S355J2H+N)		STÅLRØR API 5L X52N MOD.		
			TEOR. VEKT KG/M	TIM6VN MW450N 20MNV6N	ST.52-3N RL nr.	TEOR. VEKT KG/M		TEOR. VEKT KG/M		TOMMER/ SCH.
				RL nr.						
127	111.0	8.0				23.50	X			
	109.4	8.8				25.70	X			
	107.0	10.0				28.90	11309600			
	102.0	12.5				35.50	X			
	101.6	12.7						35.80	X	
	98.6	14.2				39.60	X			
	95.0	16.0				43.60	11309640			
	92.0	17.5				47.20	X			
	88.8	19.1						50.80	X	
	87.0	20.0				52.80	X			
	77.0	25.0				63.20	11309650			
	71.0	28.0				68.40	11309700			
	67.0	30.0				71.80	11309800			
	63.0	32.0				75.00	11309900			
	47.0	40.0				85.80	11310000			
132	106	13.0	39.65	11009200	11109200					
	98	17.0	49.72	11009100	11109100					
	90	21.0	59.23	11009000	11109000					
	80	26.0	69.95	11008900	11108900					
	71	30.5	78.48	11008800	11108800					
133	125.0	4.0				12.80	11310100			
	123.0	5.0				15.80	X			
	120.4	6.3				19.80	11310200			
	118.8	7.1				22.10	X			
	117.0	8.0				24.60	11310300			
	115.4	8.8				27.00	X			
	113.0	10.0				30.30	11310400			
	108.0	12.5				27.40	X			
	104.6	14.2				41.80	11310500			
	101.0	16.0				46.10	11310600			
	98.0	17.5				49.90	11310700			
	93.0	20.0				55.70	11310800			
	83.0	25.0				67.10	11310900			
	73.0	30.0				76.20	X			
	69.0	32.0				79.70	11311000			
63.0	35.0				84.50	X				
53.0	40.0				91.80	11311100				



Sømløse rør

Karbonstål

Med sertifikat iflg. EN 10204/3.1.B

DIMENSJONER MM			EMNERØR			TYKKV. RØR ST.52-3N (S355J2H+N)		STÅLRØR API 5L X52N MOD.		
			TEOR. VEKT KG/M	TIM6VN MW450N 20MNV6N	ST.52-3N RL nr.	TEOR. VEKT KG/M	RL nr.	TEOR. VEKT KG/M	RL nr.	TOMMER/ SCH.
				RL nr.						
Utv.Ø	Innv.Ø	Gods								
139.7	130.7	4.5				15.00	X			
	129.7	5.0				16.60	X			
	128.5	5.6				18.50	11311200			
	127.1	6.3				20.80	11311300			
	123.7	8.0				26.00	X			
	122.1	8.8				28.30	11311400			
	119.7	10.0				32.00	X			
	114.7	12.5				39.50	X			
	111.3	14.2				43.90	X			
	107.7	16.0				48.60	X			
	104.7	17.5				52.70	11311500			
	99.7	20.0				59.00	X			
	95.3	22.2				64.30	X			
	89.7	25.0				71.10	11311600			
	79.7	30.0				81.20	11311700			
	69.7	35.0				90.40	X			
	67.7	36.0				92.00	11311800			
	59.7	40.0				98.40	X			
	49.7	45.0				105.00	11311900			
140	112	14.0	45.20	11009700	11109700					
	106	17.0	53.27	11009600	11109600					
	100	20.0	61.01	11009500	11109500					
	90	25.0	73.01	11009400	11109400					
	80	30.0	83.71	11009300	11109300					
141.3	128.1	6.6						21.90	11403200	5"-40/STD
	122.3	9.5						31.00	11403290	5"-80/XS
	115.9	12.7						40.20	11403380	5"-120
	109.5	15.9						49.00	11403400	5"-160
	103.1	19.1						57.40	11403450	5"-XXS
	100.1	20.6						59.00	X	5"
146	133.4	6.3	21.70		X					
	121.0	12.5	41.20		X					
150	125	12.5	49.73	11010400	11110400					
	122	14.0	54.36	11010300	11110300					
	118	16.0	59.63	11010200	11110200					



Sømløse rør

Karbonstål

Med sertifikat iflg. EN 10204/3.1.B

DIMENSJONER MM			EMNERØR			TYKKV. RØR ST.52-3N (S355J2H+N)		STÅLRØR API 5L X52N MOD.		
			TEOR. VEKT KG/M	TIM6VN MW450N 20MNV6N	ST.52-3N RL nr.	TEOR. VEKT KG/M	RL nr.	TEOR. VEKT KG/M	RL nr.	TOMMER/ SCH.
				RL nr.						
Utv.Ø	Innv.Ø	Gods	KG/M	RL nr.	RL nr.	KG/M	RL nr.	KG/M	RL nr.	
150	106	22.0	71.57	11010100	11110100					
	95	27.5	85.54	11010000	11110000					
	84	33.0	100.77	11009900	11109900					
	80	35.0	102.05	11009800	11109800					
152.4	139.8	6.3				22.80	11312050			
	138.2	7.1				25.50	11312100			
	136.4	8.0				28.40	X			
	134.8	8.8				31.00	11312200			
	132.4	10.0				35.10	X			
	127.4	12.5				43.40	11312300			
	124.0	14.2				48.50	X			
	120.4	16.0				53.60	11312400			
	117.4	17.5				58.10	X			
	112.4	20.0				65.30	11312500			
	108.0	22.2				71.30	X			
	102.4	25.0				79.00	11312600			
	92.4	30.0				90.60	11312700			
	82.4	35.0				101.00	X			
	80.4	36.0				103.30	11312800			
	72.4	40.0				110.90	11312900			
	62.4	45.0				119.00	11313000			
	159	150.0	4.5				17.10	11313100		
149.0		5.0				19.00	X			
146.4		6.3				23.80	11313200			
144.8		7.1				26.60	X			
143.0		8.0				29.80	X			
141.4		8.8				32.40	11313300			
139.0		10.0				36.70	11313400			
134.0		12.5				45.40	X			
130.6		14.2				50.80	11313500			
127.0		16.0				56.20	11313600			
124.0		17.5				60.90	X			
119.0		20.0				68.60	X			
111.0		24.0				79.70	X			
109.0		25.0				83.00	11313700			
	99.0	30.0				95.40	X			
	89.0	35.0				107.00	X			



Sømløse rør

Karbonstål

Med sertifikat iflg. EN 10204/3.1.B

DIMENSJONER MM			EMNERØR			TYKKV. RØR ST.52-3N (S355J2H+N)		STÅLRØR API 5L X52N MOD.		
			TEOR. VEKT KG/M	TIM6VN MW450N 20MNV6N	ST.52-3N RL nr.	TEOR. VEKT KG/M	RL nr.	TEOR. VEKT KG/M	RL nr.	TOMMER/ SCH.
				RL nr.						
159	87.0	36.0				109.00	X			
	79.0	40.0				117.00	11313800			
	69.0	45.0				127.00	X			
	59.0	50.0				134.00	11313900			
160	132	14.0	56.46	11011000	11111000					
	122	19.0	68.29	11010900	11110900					
	112	24.0	82.96	11010800	11110800					
	100	30.0	99.02	11010700	11110700					
	95	32.5	109.46	11010600	11110600					
	90	35.0	110.97	11010500	11110500					
168.3	159.3	4.5				18.10	11314000			
	158.3	5.0				20.10	X			
	157.1	5.6				22.50	X			
	155.7	6.3				25.20	X			
	154.1	7.1				28.30	11314100	28.30	11403500	6"-40/STD
	152.3	8.0				31.60	11314200			
	150.7	8.8				34.50	11314250			
	149.3	9.5						37.20	11403590	6"
	148.3	10.0				39.00	X			
	146.3	11.0						42.60	11403600	6"-80/XS
	143.3	12.5				48.40	11314400			
	142.9	12.7						48.40	11403700	6"
	139.9	14.2				54.10	11314500			
	139.7	14.3						54.20	11403800	6"-120
	136.3	16.0				59.90	X			
	133.3	17.5				65.00	11314600			
	131.7	18.3						67.60	11403900	6"-160
	128.3	20.0				73.10	11314700			
	124.5	21.9				79.20	11314800	79.20	11404000	6"-XXS
	123.9	22.2				80.00	X			
	118.3	25.0				88.90	11314900			
	117.5	25.4						89.50	11404100	6"
	112.3	28.0						96.90	11404150	6"
	108.2	30.0				102.00	11315000			
	104.7	31.8						107.00	11404200	6"
	98.3	35.0				115.00	11315100			
	96.3	36.0				102.00	X			



Sømløse rør

Karbonstål

Med sertifikat iflg. EN 10204/3.1.B

DIMENSJONER MM			EMNERØR			TYKKV. RØR ST.52-3N (S355J2H+N)		STÅLRØR API 5L X52N MOD.		
			TEOR. VEKT KG/M	TIM6VN MW450N 20MNV6N	ST.52-3N RL nr.	TEOR. VEKT KG/M	RL nr.	TEOR. VEKT KG/M	RL nr.	TOMMER/ SCH.
				RL nr.						
168.3	88.3	40.0				127.00	11315200			
	68.3	50.0				146.00	11315300			
170	140	15.0	61.92		11111500					
	130	20.0	76.49		11111400					
	118	26.0	95.14		11111300					
	110	30.0	106.67		11111200					
	100	35.0	119.90		11111100					
177.8	167.8	5.0				21.30	X			
	165.2	6.3				26.70	X			
	161.8	8.0				33.40	X			
	160.2	8.8				36.50	11315400			
	157.8	10.0				41.40	X			
	152.8	12.5				51.30	11315500			
	149.4	14.2				57.40	X			
	145.8	16.0				63.60	X			
	142.8	17.5				69.10	X			
	137.8	20.0				77.80	11315600			
	133.4	22.2				85.20	X			
	127.8	25.0				94.80	11315700			
	121.8	28.0				103.00	X			
	117.8	30.0				109.00	X			
	107.8	35.0				123.00	11315800			
	105.8	36.0				126.00	X			
	97.8	40.0				136.00	11315900			
	77.8	50.0				158.00	X			
	67.8	55.0				167.00	11316000			
180	150	15.0	69.77	11012000	11112000					
	146	17.0	77.99	11011900	11111900					
	140	20.0	81.72	11011800	11111800					
	125	27.5	106.57	11011700	11111700					
	112	34.0	126.03	11011600	11111600					
190	160	15.0	76.56	11012400	11112400					
	155	17.5	85.24	11012300	11112300					
	150	20.0	86.98	11012200	11112200					
	132	29.0	118.65	11012100	11112100					



Sømløse rør

Karbonstål

Med sertifikat iflg. EN 10204/3.1.B

DIMENSJONER MM			EMNERØR			TYKKV. RØR ST.52-3N (S355J2H+N)		STÅLRØR API 5L X52N MOD.		
			TEOR. VEKT KG/M	TIM6VN MW450N 20MNV6N	ST.52-3N RL nr.	TEOR. VEKT KG/M		TEOR. VEKT KG/M		TOMMER/ SCH.
				RL nr.						
Utv.Ø	Innv.Ø	Gods								
193.7	182.5	5.6				25.98	X			
	181.1	6.3				29.10	X			
	179.5	7.1						32.70	X	
	177.7	8.0				36.63	X			
	176.1	8.8				40.00	11316100	40.00	X	
	173.7	10.0				45.30	11316200	45.30	X	
	168.7	12.5				56.20	11316300			
	168.3	12.7						56.80	X	
	165.3	14.2				63.00	11316400			
	161.7	16.0				69.80	11316500			
	158.7	17.5				75.90	X			
	153.7	20.0				85.70	X			
	149.3	22.2				93.90	11316600			
	143.7	25.0				105.00	11316700			
	133.7	30.0				121.00	X			
	123.7	35.0				137.00	11316900			
	121.7	36.0				140.00	X			
	113.7	40.0				152.00	11317000			
	103.7	45.0				165.00	11317100			
	93.7	50.0				177.00	11317200			
	83.7	55.0				188.00	11317300			
200	160	20.0	92.25	11012600	11112600					
	140	30.0	129.62	11012500	11112500					
	112	44.0	175.80		X					
203	187.0	8.0				38.50	11317400			
	185.4	8.8				42.10	X			
	183.0	10.0				47.60	11317600			
	178.0	12.5				58.70	11317700			
	174.6	14.2				66.10	11317800			
	171.0	16.0				73.80	11317900			
	168.0	17.5				80.10	X			
	163.0	20.0				90.30	11318000			
	158.6	22.2	102.09	11012900	11112900	99.00	X			
	153.0	25.0				110.00	11318100			
	143	30.0	134.84	11012800	11112800	128.00	X			
	139	32.0				134.00	X			
	133.0	35.0				145.00	11318200			



Sømløse rør

Karbonstål

Med sertifikat iflg. EN 10204/3.1.B

DIMENSJONER MM			EMNERØR			TYKKV. RØR ST.52-3N (S355J2H+N)		STÅLRØR API 5L X52N MOD.		
			TEOR. VEKT KG/M	TIM6VN MW450N 20MNV6N	ST.52-3N RL nr.	TEOR. VEKT KG/M	 RL nr.	TEOR. VEKT KG/M	 RL nr.	TOMMER/ SCH.
				RL nr.						
203	131.0	36.0				148.00	X			
	123.0	40.0				161.00	11318300			
	113.0	45.0				175.00	11318400			
	112	45.5	180.81	11012700	11112700					
	103.0	50.0				189.00	11318500			
	93.0	55.0				201.00	11318600			
212	150	31.0	141.00	11013000	11113000					
216	196.0	10.0				50.80	X			
	187.6	14.2				70.70	X			
	181.0	17.5				85.70	11318800			
	171.6	22.2	109.47	11013300	11113300	106.00	X			
	166.0	25.0				118.00	X			
	156	30.0	145.20	11013200	11113200	138.00	X			
	148.0	34.0				152.50	X			
	146.0	35.0				156.00	X			
	126.0	45.0				190.00	X			
	125	45.5	195.87	11013100	11113100					
219.1	206.5	6.3				33.10	11319100			
	206.3	6.4						33.20	11404400	8"-20
	204.9	7.1				36.80	X	36.80	X	8"-30
	202.7	8.2				42.50	11319200	42.50	11404500	8"-40/STD
	201.5	8.8				45.40	X			
	199.1	10.0				51.60	11319300			
	198.5	10.3						51.60	11404600	8"-60
	194.1	12.5				64.10	11319400			
	193.7	12.7						64.60	11404700	8"-80/XS
	190.7	14.2				71.90	11319500			
	187.3	15.9						79.50	11404800	8"
	187.1	16.0				79.80	11319600			
	184.1	17.5				86.90	11319700			
	180.9	19.1						94.30	11404900	8"
	179.1	20.0				98.20	11319800			
	174.7	22.2				108.00	11319900	108.00	11405000	8"-XXS
	173.1	23.0						110.00	11405060	8"-160
	169.1	25.0				120.00	11320000			
		168.3	25.4						121.00	11405100



Sømløse rør

Karbonstål

Med sertifikat iflg. EN 10204/3.1.B

DIMENSJONER MM			EMNERØR			TYKKV. RØR ST.52-3N (S355J2H+N)		STÅLRØR API 5L X52N MOD.		
			TEOR. VEKT KG/M	TIM6VN MW450N 20MNV6N	ST.52-3N RL nr.	TEOR. VEKT KG/M	RL nr.	TEOR. VEKT KG/M	RL nr.	TOMMER/ SCH.
				RL nr.						
219.1	163.1	28.0				132.00	X	132.00	11405200	8"
	159.1	30.0				140.00	11320100			
	155.5	31.8						147.00	11405300	8"
	149.1	35.0				159.00	11320200			
	147.1	36.0				163.00	X			
	142.9	38.1						170.00	11405400	8"
	139.1	40.0				177.00	11320300			
	129.1	45.0				193.00	11320400			
	119.1	50.0				209.00	11320500			
	109.1	55.0				223.00	11320550			
	105.1	57.0				228.00	X			
	99.1	60.0				235.00	11320600	235.00	11405420	8"
224	180	22.0	120.00		X					
	160	32.0	161.00		X					
229	204.0	12.5				66.70	11320700			
	197.0	16.0				84.10	X			
	194.0	17.5				91.30	11320800			
	189.0	20.0				103.10	X			
	179	25.0	130.15	11013600	11113600	126.00	X			
	173.0	28.0				138.80	X			
	159	35.0	171.34	11013500	11113500	168.00	X			
	157.0	36.0				171.00	X			
	149.0	40.0				186.00	11320900			
	139.0	45.0				204.00	X			
	132	48.5	223.86	11013400	11113400	220.00	X			
	129.0	50.0				221.00	X			
236	190	23.0	132.10		X					
	170	33.0	175.60		X					
241	216.0	12.5				70.40	X			
	209.0	16.0				88.80	X			
	191	25.0	137.85	11013900	11113900	133.00	X			
	171	35.0	186.13	11013800	11113800					
	169.0	36.0				182.00	X			
	161.0	40.0				198.00	X			
	151.0	45.0				218.00	X			



Sømløse rør

Karbonstål

Med sertifikat iflg. EN 10204/3.1.B

DIMENSJONER MM			EMNERØR			TYKKV. RØR ST.52-3N (S355J2H+N)		STÅLRØR API 5L X52N MOD.		
			TEOR. VEKT KG/M	TIM6VN MW450N 20MNV6N	ST.52-3N RL nr.	TEOR. VEKT KG/M	RL nr.	TEOR. VEKT KG/M	RL nr.	TOMMER/ SCH.
				RL nr.						
Utv.Ø	Innv.Ø	Gods								
241	141.0	50.0				236.00	X			
	140	50.5	242.36	11013700	11113700					
	121.0	60.0				268.00	X			
244.5	231.9	6.3				37.10	11321000			
	230.3	7.1				41.60	X			
	228.5	8.0				46.70	X			
	226.9	8.8				50.90	X			
	224.5	10.0				57.80	11321100			
	223.9	10.3						59.50	X	
	219.5	12.5				72.00	11321200			
	219.1	12.7						73.60	X	
	216.1	14.2				80.80	11321300			
	212.5	16.0				90.20	11321400	90.20	X	
	209.5	17.5				97.80	11321500			
	204.5	20.0				111.00	11321600			
	200.1	22.2				121.70	X			
	194.5	25.0				136.00	11321700			
	187.3	28.6						139.50	X	
	184.5	30.0				159.00	11321800			
	180.5	32.0				168.00	X			
	174.5	35.0				181.00	11321900			
	172.5	36.0				185.00	X			
	164.5	40.0				202.00	11322000			
	154.5	45.0				221.00	X			
	144.5	50.0				240.00	11322100			
	124.5	60.0				273.00	11322200			
	104.5	70.0				301.00	11322250			
	94.5	75.0				314.00	11322300			
254	241.4	6.3				38.50	11322400			
	238.0	8.0				48.50	X			
	229.0	12.5				74.50	11322500			
	225.6	14.2				84.00	X			
	219.0	17.5				102.00	11322600			
	214.0	20.0				115.00	X			
	209.6	22.2				127.00	X			
	204	25.0	146.18	11014200	11114200					
	198.0	28.0				156.00	11322700			



Sømløse rør

Karbonstål

Med sertifikat iflg. EN 10204/3.1.B

DIMENSJONER MM			EMNERØR			TYKKV. RØR ST.52-3N (S355J2H+N)		STÅLRØR API 5L X52N MOD.		
			TEOR. VEKT KG/M	TIM6VN MW450N 20MNV6N	ST.52-3N RL nr.	TEOR. VEKT KG/M	RL nr.	TEOR. VEKT KG/M	RL nr.	TOMMER/ SCH.
				RL nr.						
254	194.0	30.0				166.00	11322800			
	190.0	32.0				175.00	X			
	184	35.0	198.00	11014100	11114100					
	182.0	36.0				194.00	X			
	174.0	40.0				211.00	11322900			
	165.0	45.0				232.00	X			
	154.0	50.0				251.00	X			
	150	52.0	266.33	11014000	11114000					
	144.0	55.0				270.00	11323000			
	134.0	60.0				287.00	X			
	114.0	70.0				318.00	11323100			
	94.0	80.0				343.00	11323200			
267	251.0	8.0				51.10	X			
	249.4	8.8				56.00	X			
	247.0	10.0				63.40	11323300			
	242.0	12.5				79.00	X			
	238.6	14.2				88.70	11323400			
	235.0	16.0				98.60	11323500			
	232.0	17.5				107.00	X			
	227.0	20.0				122.00	11323600			
	222.6	22.2				136.00	X			
	217.0	25.0				150.00	11323700			
	207.0	30.0				175.00	11323800			
	197	35.0	209.86		11114300	200.00	X			
	195.0	36.0				205.00	X			
	187.0	40.0				224.00	11323900			
	177.0	45.0				246.00	11324000			
	167.0	50.0				267.00	11324100			
	157.0	55.0				287.00	11324200			
	147.0	60.0				306.00	X			
	137.0	65.0				324.00	X			
	117.0	75.0				355.00	11324300			
	107.0	80.0				368.00	11324400			
273	260.2	6.4				41.70	X	41.70	11405500	10"-20
	258.8	7.1						46.60	X	
	257.0	8.0				52.30	X			
	254.4	9.3						60.30	11405600	10"-40/STD



Sømløse rør

Karbonstål

Med sertifikat iflg. EN 10204/3.1.B

DIMENSJONER MM			EMNERØR			TYKKV. RØR ST.52-3N (S355J2H+N)		STÅLRØR API 5L X52N MOD.		
			TEOR. VEKT KG/M	TIM6VN MW450N 20MNV6N	ST.52-3N	TEOR. VEKT KG/M		TEOR. VEKT KG/M		TOMMER/ SCH.
				RL nr.						
Utv.Ø	Innv.Ø	Gods								
273	253.0	10.0				64.90	11324500			
	248.0	12.5				80.90	11324600			
	247.6	12.7						81.50	11405700	10"-60/XS
	244.6	14.2				90.90	X			
	242.8	15.1						96.10	X	10"-80
	241.2	15.9						101.00	11405800	10"
	241.0	16.0				101.00	11324700			
	238.0	17.5				110.00	X			
	234.8	19.1						119.60	11405900	10"
	233.0	20.0				125.00	11324800			
	230.2	21.4						132.60	11405960	10"-120
	223.0	25.0				154.00	11324900			
	222.2	25.4						155.00	11405970	10"-140/XXS
	215.8	28.6						172.30	11406000	10"-160
	213.0	30.0				180.00	11325000			
	209.4	31.8						190.80	11406200	10"
	203.0	35.0				205.00	X	205.00	11406300	10"
	201.0	36.0				210.00	X			
	196.8	38.1						221.00	11406400	10"
	193.0	40.0				230.00	11325100			
	183.0	45.0				253.00	X	253.00	11406450	10"
	173.0	50.0				275.00	11325200	275.00	11406500	10"
	153.0	60.0				315.00	11325300			
	133.0	70.0				350.00	11325400			
	103.0	85.0				394.00	11325500			
279	239.0	20.0				128.00	11325600			
	234.6	22.2				141.00	X			
	229	25.0	162.21	11014600	11114600	157.00	X			
	219.0	30.0				184.00	X			
	215.0	32.0				194.90	X			
	209	35.0	220.81	11014500	11114500					
	207.0	36.0				216.00	X			
	199.0	40.0				236.00	11325650			
	179.0	50.0				282.00	11325653			
	99.0	90.0				422.00	11325670			
292	257.0	17.5				118.00	X			
	252.0	20.0				134.00	X			



Sømløse rør

Karbonstål

Med sertifikat iflg. EN 10204/3.1.B

DIMENSJONER MM			EMNERØR			TYKKV. RØR ST.52-3N (S355J2H+N)		STÅLRØR API 5L X52N MOD.		
			TEOR. VEKT KG/M	TIM6VN MW450N 20MNV6N	ST.52-3N RL nr.	TEOR. VEKT KG/M	RL nr.	TEOR. VEKT KG/M	RL nr.	TOMMER/ SCH.
				RL nr.						
292	242.0	25.0				165.00	X			
	236	28.0	193.83	11014800	11114800	182.00	X			
	232.0	30.0				193.00	X			
	222	35.0	232.67	11014700	11114700					
	220.0	36.0				227.00	X			
	212.0	40.0				249.00	X			
	202.0	45.0				274.00	X			
	200.0	46.0				279.00	11325700			
298.5	284.3	7.1				51.10	11325760			
	280.9	8.8				62.60	X			
	278.5	10.0				71.10	X			
	273.5	12.5				88.80	11325800			
	270.1	14.2				99.80	X			
	266.5	16.0				111.00	11325900			
	263.5	17.5				121.00	11326000			
	258.5	20.0				137.00	11326100			
	248.5	25.0				170.00	11326200			
	238.5	30.0				199.00	11326300			
	228.5	35.0				227.00	11326400			
	226.5	36.0				233.00	X			
	218.5	40.0				255.00	11326500			
	208.5	45.0				218.00	X			
	198.5	50.0				306.00	11326600			
	188.5	55.0				330.00	11326700			
	178.5	60.0				353.00	11326720			
	148.5	75.0				413.00	11326800			
	118.5	90.0				462.00	11326900			
305	290.8	7.1				52.20	X			
	280.0	12.5				90.20	11327000			
	276.6	14.2				102.00	X			
	273.0	16.0				114.00	X			
	270.0	17.5				124.00	11327030			
	265.0	20.0				140.50	X			
	255.0	25.0				173.00	X			
	245	30.0	205.17	11015000	11115000	204.00	11327070			
	233.0	36.0				239.00	X			
	225	40.0	272.39	11014900	11114900	261.00	X			



Sømløse rør

Karbonstål

Med sertifikat iflg. EN 10204/3.1.B

DIMENSJONER MM			EMNERØR			TYKKV. RØR ST.52-3N (S355J2H+N)		STÅLRØR API 5L X52N MOD.		
			TEOR. VEKT KG/M	TIM6VN MW450N 20MNV6N	ST.52-3N RL nr.	TEOR. VEKT KG/M	 RL nr.	TEOR. VEKT KG/M	 RL nr.	TOMMER/ SCH.
				RL nr.						
Utv.Ø	Innv.Ø	Gods								
305	215.0	45.0				289.00	11327100			
	205.0	50.0				314.00	11327200			
	195.0	55.0				339.00	11327300			
	185.0	60.0				363.00	11327400			
	145.0	80.0				444.00	11327500			
318	293.0	12.5				94.00	X			
	286.0	16.0				119.00	X			
	278.0	20.0				147.00	X			
	268.0	25.0				181.00	11327600			
	258.0	30.0				213.00	X			
	248	35.0	256.39	11015200	11115200	244.00	X			
	246.0	36.0				250.00	X			
	238.0	40.0				274.00	11327700			
	228	45.0	314.09	11015100	11115100	303.00	X			
	218.0	50.0				330.00	X			
	198.0	60.0				382.00	11327800			
	178.0	70.0				428.00	11327900			
	158.0	80.0				470.00	X			
323.9	311.3	6.3						49.70	11406540	12"-20
	309.7	7.1				55.60	11328000	55.40	11406600	
	307.9	8.0				62.30	X			
	304.9	9.5				73.80	11328100	73.80	11406770	12"-STD
	303.9	10.0				77.40	X			
	303.5	10.3						79.70	11406800	12"-40
	298.9	12.5				96.70	11328200			
	298.4	12.7						97.40	11406900	12"-XS
	295.5	14.2				109.00	11328300	109.00	11407000	12"-60
	292.0	15.9						121.00	11407100	
	291.9	16.0				121.00	11328400			
	288.9	17.5				132.00	11328500	132.00	11407200	12"-80
	285.6	19.1						143.00	11407300	
	283.9	20.0				150.00	11328600			
	281.0	21.4						160.00	11407370	12"-100
	279.4	22.2						165.00	X	12"
	273.9	25.0				184.00	11328700			
	273.0	25.4						187.00	11407400	12"-120/XXS
	266.6	28.6						208.00	X	12"-140



Sømløse rør

Karbonstål

Med sertifikat iflg. EN 10204/3.1.B

DIMENSJONER MM			EMNERØR			TYKKV. RØR ST.52-3N (S355J2H+N)		STÅLRØR API 5L X52N MOD.		
			TEOR. VEKT KG/M	TIM6VN MW450N 20MNV6N	ST.52-3N RL nr.	TEOR. VEKT KG/M	RL nr.	TEOR. VEKT KG/M	RL nr.	TOMMER/ SCH.
				RL nr.						
323.9	263.9	30.0				217.00	11328800			
	260.2	31.8						229.00	11407500	12"
	257.2	33.3						239.00	11407600	12"-160
	253.9	35.0				249.00	11328900			
	251.9	36.0				256.00	X			
	247.6	38.1						269.00	11407700	12"
	243.9	40.0				280.00	11329100			
	241.2	41.3						288.00	11407800	12"
	233.9	45.0				310.00	11329200	309.00	11407900	12"
	223.9	50.0				338.00	11329300	338.00	11407950	12"
	213.9	55.0				365.00	11329400	365.00	11408000	12"
	203.9	60.0				390.00	11329500			
	193.9	65.0				415.00	11329600			
	183.9	70.0				438.00	11329650			
	173.9	75.0				460.00	11329700			
	153.9	85.0				501.00	X			
	143.9	90.0				519.00	11329900			
330	298.0	16.0				124.00	X			
	280.0	25.0				188.00	X			
	270.0	30.0				222.00	X			
	258.0	36.0				261.00	X			
	230.0	50.0				345.00	X			
343	314.6	14.2				115.00	X			
	311.0	16.0				129.00	X			
	303.0	20.0				159.00	11330000			
	293.0	25.0				196.00	X			
	283.0	30.0				232.00	11330100			
	273	35.0	279.20	11015400	11115400					
	271.0	36.0				273.00	X			
	263.0	40.0				299.00	11330200			
	253	45.0	343.07	11015300	11115300	331.00	X			
	243.0	50.0				361.00	11330300			
	233.0	55.0				391.00	X			
	223.0	60.0				419.00	11330400			
	163.0	90.0				561.00	11330500			
355.6	339.8	7.9				68.00	X	68.00	11408080	14"-20



Sømløse rør

Karbonstål

Med sertifikat iflg. EN 10204/3.1.B

DIMENSJONER MM			EMNERØR			TYKKV. RØR ST.52-3N (S355J2H+N)		STÅLRØR API 5L X52N MOD.		
			TEOR. VEKT KG/M	TIM6VN MW450N 20MNV6N	ST.52-3N	TEOR. VEKT KG/M		TEOR. VEKT KG/M		TOMMER/ SCH.
				RL nr.						
Utv.Ø	Innv.Ø	Gods								
355.6	338.0	8.8								
	336.6	9.5						81.30	11408100	14"-30/STD
	335.6	10.0				85.00	X			
	333.4	11.1						95.00	11408180	14"-40
	330.6	12.5				106.00	11330700			
	330.2	12.7						107.00	11408200	14"-XS
	327.2	14.2				121.00	X			
	323.8	15.9						133.00	11408400	14"
	323.6	16.0				134.00	11330800			
	320.6	17.5				146.00	X			
	317.4	19.1						158.00	11408500	14"-80
	315.6	20.0				166.00	X			
	305.6	25.0				205.00	11330900			
	304.8	25.4						207.00	11408700	14"
	298.4	28.6						231.00	X	14"
	295.6	30.0	255.36		11115600	241.00	X			
	292.0	31.8						253.00	11408800	14"-140
	291.6	32.0				255.00	X			
	285.6	35.0				277.00	11331000			
	284.2	35.7						282.00	11408850	14"-160
	283.6	36.0				284.00	X			
	279.4	38.1						298.00	11408900	14"
	275.6	40.0	324.80		11115500	311.00	11331050			
	265.6	45.0				344.00	11331100			
	263.6	46.0						351.00	11408970	14"
	255.6	50.0				377.00	11331200			
	254.0	50.8						382.00	X	14"
	235.6	60.0				437.00	11331300	437.00	11409000	14"
	215.6	70.0				493.00	11331400			
	205.6	75.0				519.00	X			
	195.6	80.0				544.00	11331500			
	175.6	90.0				589.00	X			
	155.6	100.0				630.00	11331600			
368	350.4	8.8				78.00	X			
	348.0	10.0				88.30	11331700			
	343.0	12.5				110.00	X			
	339.6	14.2				124.00	11331800			
	336.0	16.0				138.00	11331900			



Sømløse rør

Karbonstål

Med sertifikat iflg. EN 10204/3.1.B

DIMENSJONER MM			EMNERØR			TYKKV. RØR ST.52-3N (S355J2H+N)		STÅLRØR API 5L X52N MOD.		
			TEOR. VEKT KG/M	TIM6VN MW450N 20MNV6N	ST.52-3N RL nr.	TEOR. VEKT KG/M		TEOR. VEKT KG/M		TOMMER/ SCH.
				RL nr.						
368	333.0	17.5				151.00	X			
	328.0	20.0				172.00	11332000			
	318.0	25.0				213.00	11332100			
	308.0	30.0				250.00	11332200			
298	35.0		302.00	11015800	11115800					
	296.0	36.0				295.00	X			
	288.0	40.0				324.00	11332300			
	278	45.0	372.05	11015700	11115700					
	268.0	50.0				392.00	11332400			
	248.0	60.0				456.00	11332500			
	238.0	65.0				486.00	11332600			
	228.0	70.0				514.00	X			
	208.0	80.0				568.00	11332700			
381	331.0	25.0				219.50	11332800			
	301.0	40.0				341.00	11332900			
	281.0	50.0				417.00	11332920			
	201.0	90.0				655.00	11333000			
391	262.0	64.5				519.30	X			
394	376.4	8.8				83.60	X			
	362.0	16.0				149.00	X			
	338.0	28.0				253.00	X			
	334.0	30.0				269.00	11333050			
324	35.0		325.73	11016000	11116000					
	322.0	36.0				318.00	X			
	314.0	40.0				349.00	11333100			
	304	45.0	402.18	11015900	11115900	387.00	X			
	294.0	50.0				424.00	11333300			
	284.0	55.0				460.00	X			
	274.0	60.0				494.00	11333350			
	264.0	65.0				527.00	11333400			
	254.0	70.0				559.00	X			
	234.0	80.0				620.00	X			
	198.0	98.0				715.00	11333450			
	194.0	100.0				725.00	11333500			
406.4	390.6	7.9						78.00	11409080	16"-20



Sømløse rør

Karbonstål

Med sertifikat iflg. EN 10204/3.1.B

DIMENSJONER MM			EMNERØR			TYKKV. RØR ST.52-3N (S355J2H+N)		STÅLRØR API 5L X52N MOD.		
			TEOR. VEKT KG/M	TIM6VN MW450N 20MNV6N	ST.52-3N	TEOR. VEKT KG/M		TEOR. VEKT KG/M		TOMMER/ SCH.
				RL nr.						
Utv.Ø	Innv.Ø	Gods								
406.4	388.8	8.8				86.30	X			
	387.4	9.5						93.20	11409100	16"-30/STD
	386.4	10.0				97.80	X			
	381.4	12.5				122.00	11333700			
	380.6	12.7						123.00	11409200	16"-40/XS
	378.0	14.2				137.00	X			
	377.8	14.3						138.00	11409300	16"
	374.6	15.9						153.00	11409400	16"
	374.4	16.0				153.00	X			
	373.0	16.7						161.00	11409470	16"-60
	371.4	17.5				168.00	11333800	168.00	11409500	16"
	368.2	19.1						182.00	11409700	16"
	366.4	20.0				191.00	11333900	194.00	11409800	16"
	363.6	21.4						198.00	11409850	16"-80
	362.0	22.2				210.00	11334000	210.00	11409860	16"
	356.4	25.0				237.00	11334100			
	355.6	25.4						239.00	11409900	16"
	354.0	26.2						246.00	11409950	16"
	350.4	28.0	278.46	11016200	11116200					
	349.2	28.6						267.00	X	16"
	346.4	30.0				278.00	11334200			
	344.4	31.0				287.00	X	287.00	11409980	16"
	342.8	31.8						294.00	11410000	16"-120
	336.4	35.0				320.50	X			
	334.4	36.0				329.00	X			
	330.2	38.1						346.00	11410090	16"
	326.4	40.0	377.42	11016100	11116100	361.00	X			
	316.4	45.0				400.00	11334300			
	306.4	50.0				439.00	11334400			
	304.8	50.8						445.00	X	16"
	286.4	60.0				513.00	11334500			
	284.4	61.0						520.00	11410150	16"
	276.4	65.0						547.00	11410200	16"
	266.4	70.0				581.00	11334700			
	256.4	75.0				613.00	X			
	246.4	80.0				644.00	11334800			
	226.4	90.0				702.00	11334900			
	206.4	100.0				756.00	11335000			



Sømløse rør

Karbonstål

Med sertifikat iflg. EN 10204/3.1.B

DIMENSJONER MM			EMNERØR			TYKKV. RØR ST.52-3N (S355J2H+N)		STÅLRØR API 5L X52N MOD.		
			TEOR. VEKT KG/M	TIM6VN MW450N 20MNV6N	ST.52-3N RL nr.	TEOR. VEKT KG/M		TEOR. VEKT KG/M		TOMMER/ SCH.
				RL nr.						
Utv.Ø	Innv.Ø	Gods								
419	399.0	10.0				101.00	X			
	387.0	16.0				159.00	X			
	384.0	17.5				173.00	11335100			
	379.0	20.0				197.00	11335200			
	369.0	25.0				245.00	11335300			
	359.0	30.0				288.00	X			
	349.0	35.0				331.00	11335400			
	347.0	36.0				340.00	X			
	339.0	40.0				374.00	X			
	329.0	45.0				415.00	11335500			
	319.0	50.0				455.00	11335600			
	299.0	60.0				531.00	11335700			
	279.0	70.0				602.00	11335800			
	269.0	75.0				636.00	X			
	259.0	80.0				669.00	11335900			
	239.0	90.0				730.00	11336000			
	219.0	100.0				787.00	11336100			
	179.0	120.0				885.00	11336200			
	427	327.0	50.0				465.00	11336300		
432	382.0	25.0				251.00	X			
	332.0	50.0				471.00	X			
445	405.0	20.0				210.00	X			
	395.0	25.0				259.00	11336400			
	385.0	30.0				307.00	11336500			
	375.0	35.0				354.00	11336600			
	373.0	36.0				363.00	X			
	365.0	40.0				400.00	11336700			
	355.0	45.0				444.00	X			
	345.0	50.0				487.00	11336800			
	325.0	60.0				570.00	11336900			
	315.0	65.0				609.00	X			
	305.0	70.0				647.00	X			
	285.0	80.0				720.00	11337000			
	265.0	90.0				788.00	X			
	245.0	100.0				851.00	11337100			
	205.0	120.0				962.00	11337200			



Sømløse rør

Karbonstål

Med sertifikat iflg. EN 10204/3.1.B

DIMENSJONER MM			EMNERØR			TYKKV. RØR ST.52-3N (S355J2H+N)		STÅLRØR API 5L X52N MOD.		
			TEOR. VEKT KG/M	TIM6VN MW450N 20MNV6N	ST.52-3N	TEOR. VEKT KG/M		TEOR. VEKT KG/M		TOMMER/ SCH.
				RL nr.						
Utv.Ø	Innv.Ø	Gods								
451	231.0	110.0				938.00	11337300			
457	441.4	7.9						88.00	11410270	18"-20
	438.2	9.5						105.00	11410290	18"-STD
	432.0	12.5				137.00	11337400			
	431.8	12.7						139.00	11410300	18"-XS
	428.6	14.3						122.00	X	18"-40
	425.4	15.9						173.00	11410400	18"
	425.0	16.0				173.00	11337500			
	419.0	19.1						206.00	11410500	18"-60
	417.0	20.0				216.00	11337600			
	412.6	22.2				238.00	11337650			
	409.6	23.8						255.00	11410550	18"-80
	407.0	25.0				268.00	11337700			
	406.4	25.4						270.00	11410600	18"
	398.4	29.4						312.00	11410650	18"-100
	397.0	30.0				316.00	X			
	393.6	31.8						332.00	11410700	18"
	387.0	35.0				364.00	11337800			
	385.0	36.0				374.00	X			
	381.0	38.1						394.00	11410800	18"
	377.0	40.0				412.00	11337900			
	367.0	45.0				457.00	11338000	459.00	11410820	18"-160
	357.0	50.0				502.00	X			
	355.6	50.8						509.00	X	18"
	347.0	55.0				546.00	11338100			
	337.0	60.0				588.00	X			
	327.0	65.0				629.00	X			
	321.0	68.0						653.00	11410830	18"
	317.0	70.0				668.00	11338200			
	287.0	85.0				780.00	11338300			
	277.0	90.0				815.00	11338400			
	257.0	100.0				881.00	11338500			
	217.0	120.0				1011.00	X			
470	445.0	12.5				141.00	X			
	438.0	16.0				179.00	11338800			
	430.0	20.0				222.00	X			
	420.0	25.0				274.00	11338950			



Sømløse rør

Karbonstål

Med sertifikat iflg. EN 10204/3.1.B

DIMENSJONER MM			EMNERØR			TYKKV. RØR ST.52-3N (S355J2H+N)		STÅLRØR API 5L X52N MOD.		
			TEOR. VEKT KG/M	TIM6VN MW450N 20MNV6N	ST.52-3N RL nr.	TEOR. VEKT KG/M		TEOR. VEKT KG/M		TOMMER/ SCH.
				RL nr.						
470	410.0	30.0				326.00	11338970			
	400.0	35.0				375.00	11339000			
	398.0	36.0				385.00	X			
	390.0	40.0				424.00	11339100			
	380.0	45.0				472.00	11339200			
	370.0	50.0				518.00	X			
	350.0	60.0				607.00	11339300			
	330.0	70.0				690.00	11339400			
	320.0	75.0				731.00	X			
	310.0	80.0				769.00	11339500			
	290.0	90.0				843.00	X			
	250.0	110.0				977.00	11339600			
495	463.0	16.0				189.00	11339700			
	455.0	20.0				234.00	X			
	445.0	25.0				294.00	11339800			
	435.0	30.0				344.00	11339900			
	423.0	36.0				408.00	X			
	415.0	40.0				449.00	11340000	449.00	11410840	
	395.0	50.0				549.00	11340100			
	385.0	55.0				597.00	11340200	597.00	11410850	
	375.0	60.0				644.00	11340300	644.00	11410860	
	355.0	70.0				734.00	11340400	734.00	11410870	
	345.0	75.0				777.00	X			
	335.0	80.0				819.00	X			
	315.0	90.0						964.00	X	
508	489.0	9.5						117.00	11410880	20"-20/STD
	486.0	11.0				135.00	X			
	483.0	12.5				154.00	11340600			
	482.6	12.7						155.00	11410900	20"-30/XS
	477.8	15.1						183.00	11410950	20"-40
	476.2	15.9						193.00	11411100	20"
	476.0	16.0				193.00	11340700			
	473.0	17.5						211.00	11411200	20"
	469.8	19.1						230.00	11411300	20"
	468.0	20.0				241.00	11340800			
	463.6	22.2				265.00	11340850			
	460.4	23.8						284.00	11411350	20"



Sømløse rør

Karbonstål

Med sertifikat iflg. EN 10204/3.1.B

DIMENSJONER MM			EMNERØR			TYKKV. RØR ST.52-3N (S355J2H+N)		STÅLRØR API 5L X52N MOD.		
			TEOR. VEKT KG/M	TIM6VN MW450N 20MNV6N	ST.52-3N RL nr.	TEOR. VEKT KG/M		TEOR. VEKT KG/M		TOMMER/ SCH.
				RL nr.						
Utv.Ø	Innv.Ø	Gods								
508	458.0	25.0				298.00	11340900			
	457.2	25.4						301.00	11411400	20"
	455.6	26.2						311.00	11411450	20"-80
	448.0	30.0				354.00	11341000			
	444.4	31.8				372.00	X	372.00	11411500	20"
	443.0	32.5						381.00	11411650	20"
	438.0	35.0				408.00	X			
	436.0	36.0				419.00	X			
	431.8	38.1				441.00	X	441.00	11411700	20"-120
	428.0	40.0				462.00	11341200			
	418.0	45.0				514.00	11341300	514.00	11411750	20"
	408.0	50.0				565.00	11341400			
	406.4	50.8						573.00	11411760	20"-160
	388.0	60.0				663.00	11341500	663.00	11411770	20"
	378.0	65.0				710.00	11341600			
	368.0	70.0				756.00	11341700	756.00	11411780	20"
	358.0	75.0				801.00	11341800	801.00	11411790	20"
	348.0	80.0				844.00	11341830			
	338.0	85.0				887.00	X			
	328.0	90.0				927.00	11341870			
	318.0	95.0				967.00	11341900	967.00	11411820	20"
	308.0	100.0				1006.00	X			
	288.0	110.0				1080.00	11342000			
	268.0	120.0				1148.00	11342100			
	248.0	130.0				1229.00	11342200			
521	481.0	20.0				247.00	11342300			
	471.0	25.0				306.00	11342400			
	461.0	30.0				363.00	X	363.00	X	
	441.0	40.0				474.00	11342450	474.00	11411840	
	421.0	50.0				581.00	11342500	581.00	11411850	
	411.0	55.0				632.00	11342550			
	401.0	60.0				682.00	11342600	682.00	11411860	
	381.0	70.0				779.00	11342700			
	371.0	75.0				825.00	11342800			
	361.0	80.0				870.00	11342850			
	321.0	100.0				1038.00	11342900			
	301.0	110.0				1115.00	11343000			



Sømløse rør

Karbonstål

Med sertifikat iflg. EN 10204/3.1.B

DIMENSJONER MM			EMNERØR			TYKKV. RØR ST.52-3N (S355J2H+N)		STÅLRØR API 5L X52N MOD.		
			TEOR. VEKT KG/M	TIM6VN MW450N 20MNV6N	ST.52-3N RL nr.	TEOR. VEKT KG/M	RL nr.	TEOR. VEKT KG/M	RL nr.	TOMMER/ SCH.
				RL nr.						
Utv.Ø	Innv.Ø	Gods								
546	521.0	12.5				164.00	11343050			
	506.0	20.0				259.00	11343100			
	496.0	25.0				321.00	X			
	486.0	30.0				382.00	X			
	466.0	40.0				499.00	11343200			
	446.0	50.0				612.00	11343300	612.00	11411880	
	426.0	60.0				719.00	11343400	719.00	11411900	
	416.0	65.0				771.00	11343500	771.00	11411890	
	406.0	70.0				822.00	X			
	396.0	75.0				873.00	X			
	386.0	80.0				919.00	X			
	376.0	85.0				966.00	X			
	366.0	90.0				1012.00	X			
	346.0	100.0				1100.00	11343600			
	326.0	110.0				1183.00	11343650			
	286.0	130.0				1334.00	X			
559	534.0	12.5				168.00	11343700			
	533.6	12.7						171.00	11411960	22"-30/XS
	527.2	15.9						213.00	11411980	22"
	527.0	16.0				214.00	X			
	520.8	19.1						254.00	11412000	22"
	519.0	20.0				266.00	11343800			
	509.0	25.0				329.00	11343900			
	508.2	25.4						334.00	11412100	22"
	499.0	30.0				391.00	X			
	497.4	31.8						413.00	11412200	22"
	489.0	35.0				452.00	X			
	487.0	36.0				464.00	X			
	482.8	38.1				489.00	X	489.00	11412300	22"
	479.0	40.0				512.00	11344000			
	469.0	45.0				570.00	X			
	459.0	50.0				628.00	11344100			
	439.0	60.0				738.00	11344200			
	419.0	70.0				844.00	11344300	844.00	11412310	22"
	389.0	85.0				994.00	X			
	379.0	90.0				1041.00	11344400			
	359.0	100.0				1132.00	11344500	1132.00	11412320	22"
	339.0	110.0				1218.00	X			



Sømløse rør

Karbonstål

Med sertifikat iflg. EN 10204/3.1.B

DIMENSJONER MM			EMNERØR			TYKKV. RØR ST.52-3N (S355J2H+N)		STÅLRØR API 5L X52N MOD.		
			TEOR. VEKT KG/M	TIM6VN MW450N	ST.52-3N	TEOR. VEKT KG/M		TEOR. VEKT KG/M		TOMMER/ SCH.
				20MNV6N						
				RL nr.						
Utv.Ø	Innv.Ø	Gods			RL nr.					
559	299.0	130.0				1375.00	11344600			
572	522.0	25.0				337.00	11344800	337.00	11412330	
	512.0	30.0				401.00	11344900			
	502.0	35.0				464.00	X			
	500.0	36.0				476.00	11344920			
	492.0	40.0				525.00	11344940	525.00	11412350	
	482.0	45.0				585.00	11344970	585.00	11412340	
	472.0	50.0				644.00	11345000	644.00	11412360	
	432.0	70.0				867.00	11345100	867.00	11412370	
	412.0	80.0				971.00	X	971.00	11412380	
	402.0	85.0				1021.00	X	1021.00	11412390	
	372.0	100.0				1164.00	11345150			
	352.0	110.0				1253.00	11345200	1253.00	11412400	
	312.0	130.0				1417.00	11345300			
610	590.7	9.5							11412450	24"-20/STD
	585.0	12.5				184.20	11345400			
	584.6	12.7						187.00	11412470	24"-XS
	581.4	14.3						210.00	11412500	24"-30
	578.2	15.9						233.00	11412550	24"
	575.0	17.5						255.00	11412700	24"-40
	571.8	19.1						277.00	11412800	24"
	570.0	20.0				291.00	11345600			
	560.0	25.0				361.00	11345700			
	559.2	25.4						366.00	11412900	24"
	550.0	30.0				492.00	11345800			
	546.4	31.8						452.00	11413100	24"
	540.2	34.9						495.00	X	24"
	540.0	35.0				496.00	X			
	538.0	36.0				510.00	X			
	533.8	38.1						537.05	11413200	24"
	530.0	40.0				562.00	11345900			
	520.0	45.0				627.00	11345950			
	510.0	50.0				691.00	11346000			
	508.4	50.8						700.00	11413300	24"
	491.0	59.5						808.00	X	24"
	490.0	60.0				814.00	11346100	814.00	11413310	24"
	480.0	65.0				874.00	X			



Sømløse rør

Karbonstål

Med sertifikat iflg. EN 10204/3.1.B

DIMENSJONER MM			EMNERØR			TYKKV. RØR ST.52-3N (S355J2H+N)		STÅLRØR API 5L X52N MOD.		
			TEOR. VEKT KG/M	TIM6VN MW450N 20MNV6N	ST.52-3N RL nr.	TEOR. VEKT KG/M	RL nr.	TEOR. VEKT KG/M	RL nr.	TOMMER/ SCH.
				RL nr.						
610	470.0	70.0				932.00	X	932.00	X	24"
	450.0	80.0				1046.00	11346200	1046.00	11413320	24"
	440.0	85.0				1101.00	11346300			
	430.0	90.0				1154.00	X			
	420.0	95.0				1206.00	X			
	410.0	100.0				1258.00	11346400	1258.00	11413330	24"
	390.0	110.0				1355.00	11346420			
622	596.0	13.0				195.00	X			
	582.0	20.0				297.00	11346500			
	572.0	25.0				368.00	X			
	562.0	30.0				438.00	11346600			
	550.0	36.0				520.00	X			
	542.0	40.0				574.00	X			
	532.0	45.0				640.00	X			
	522.0	50.0				705.00	X			
	502.0	60.0				832.00	11346700	832.00	11413340	
	482.0	70.0				953.00	X			
	452.0	85.0				1126.00	11346800	1126.00	11413350	
	432.0	95.0				1235.00	X			
	422.0	100.0				1287.00	X			
	392.0	115.0				1438.00	11346900	1438.00	11413390	
660	635.0	12.5				199.60	X			
	628.0	16.0				254.00	X			
	620.0	20.0				316.00	X			
	610.0	25.0				392.00	X			
	580.0	40.0				612.00	X			
	550.0	55.0				821.00	X			
	520.0	70.0				1020.00	X			
	500.0	80.0				1145.00	X			
	460.0	100.0				1382.00	X			
660.4	609.6	25.4						398.00	X	26"
	603.2	28.6						442.00	X	26"
	596.8	31.8						494.00	X	26"
	584.2	38.1						584.00	X	26"
	520.4	70.0						1020.00	X	26"
	500.4	80.0						1144.00	X	26"



Sømløse rør

Karbonstål

Med sertifikat iflg. EN 10204/3.1.B

DIMENSJONER MM			EMNERØR			TYKKV. RØR ST.52-3N (S355J2H+N)		STÅLRØR API 5L X52N MOD.		
			TEOR. VEKT KG/M	TIM6VN MW450N 20MNV6N	ST.52-3N RL nr.	TEOR. VEKT KG/M	RL nr.	TEOR. VEKT KG/M	RL nr.	TOMMER/ SCH.
				RL nr.						
Utv.Ø	Innv.Ø	Gods								
1067	1041.6	25.4				653.00	11347100			
1118	1083.0	17.5		Sveiset utførelse				474.00	11414000	44"
	978.0	70.0		Sveiset utførelse				1809.00	11414100	44"

Andre dimensjoner og kvaliteter etter tilbud.

Vennligst forespør oss ved behov